



丹麦 KC-Denmark 公司 Niskin 并联采水器介绍




丹麦 KC-Denmark 公司可根据客户要求制作各种用于搭载 Niskin 采水瓶的框架。如图所示是一款可搭载 3 台 Niskin 采水瓶的框架。边缘部分经过打磨，防止割伤人和物品。通过线切割技术确保三个采水瓶同时打开闭合。框架由 AISI 304 不锈钢制成，表面采用电抛光。



订购信息

产品介绍	货号
Niskin 采水瓶框架(可安装 3 个采水瓶)，不锈钢。通过线切割技术使用(可选)	60.060
Niskin 采水瓶框架(可安装 2 个采水瓶，容积从 1.7L 到 10L 不等)。AISI 316 不锈钢材质，包括 2kg 使锤(60.005)。不包括采水瓶。采水瓶可同时开闭	60.080
Niskin 采水瓶框架(可安装 3 个采水瓶，容积从 1.7L 到 10L 不等)。AISI 316 不锈钢材质，包括 2kg 使锤(60.005)。不包括采水瓶。采水瓶可同时开闭	60.076



Niskin 采水瓶 所有的 Niskin 采水瓶都可以制做成无阻式流水设计(1.7L 和 2.5L 采水瓶已经制成)。如果需将采水瓶制成无阻式流水设计, 请在订购时说明	
1.7L Niskin 采水瓶, PVC 材质。无阻式流水设计, 2.7kg	61.100
2.5L Niskin 采水瓶, PVC 材质。无阻式流水设计, 3.3kg	61.200
5.0L Niskin 采水瓶, PVC 材质, 5.0kg	61.300
7.5L Niskin 采水瓶, PVC 材质, 6.0kg	61.400
10.0L Niskin 采水瓶, PVC 材质, 8.0kg	61.500
12.0L Niskin 采水瓶, PVC 材质, 9.0kg	
附件	
2kg 不锈钢使锤, 开关闭合装置。用于 Niskin 采水瓶框架 (60.075/60.076/60.080) 注意: 不能单独用于 Niskin 采水瓶, 否则会严重损坏采水器	60.005
适用于 1.7L 和 2.5L Niskin 采水瓶的颠倒温度计的安装架。主体由不锈钢制成, 颠倒温度计框材质为 PVC。KC-Denmark 公司不生产颠倒温度计	60.006
适用于 5.0-12.0LNiskin 采水瓶的颠倒温度计的安装架。主体由不锈钢制成, 颠倒温度计框材质为 PVC。KC-Denmark 公司不生产颠倒温度计	60.007
PVC 瓶盖	68.001
塑料空气阀门, 带底座和 O 型环	68.002
出水口塑料阀门, 带 O 型环和止动环	68.003
橡胶管(RS-40 Latex), 连接顶盖及底盖。如需订购请注明采水瓶型号	68.004
PVC 把手, 只能用于 5.0L 及更大的采水瓶	68.007
Niskin 采水瓶的 O 型环(每瓶需要 2 个)	68.008
Niskin 采水瓶触发装置。不锈钢, 弹簧及黑色聚甲醛头	68.009